

MPEG 2 MXF エクスポートパラメーター一覧 (XDCAM HD/HD 422 互換 MXF ファイル作成用)

フォーマット	ビデオエンコード設定							Audio Settings				システム形式	KAGサイズ
	ビットレート			GOP構造	ピクチャ枚数	色形式	プロファイル/レベル	総チャンネル数	量子化ビット数	チャンネル数/トラック	形式		
	CBR/VBR	平均	最大										
HD422 1920x1080 59.94i/29.97p	CBR	50000000	-	IBBP	15	4:2:2	422P@HL	8	24	1	AES3	SDTI-CP	512
HD422 1920x1080 50i/25p	CBR	50000000	-	IBBP	12	4:2:2	422P@HL	8	24	1	AES3	SDTI-CP	512
HD422 1280x720 59.94p/50p	CBR	50000000	-	IBBP	12	4:2:2	422P@HL	8	24	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1280x720 59.94p/50p HQ	VBR	35000000 or less	35000000	IBBP	12	4:2:0	MP@HL	4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1280x720 59.94p/50p SP	CBR	25000000	-	IBBP	12	4:2:0	MP@HL	4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 59.94i/29.97p HQ	VBR	35000000 or less	35000000	IBBP	15	4:2:0	MP@HL	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p HQ	VBR	35000000 or less	35000000	IBBP	12	4:2:0	MP@HL	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 59.94i/29.97p SP	CBR	25000000	-	IBBP	15	4:2:0	MP@H14L	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p SP	CBR	25000000	-	IBBP	12	4:2:0	MP@H14L	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 59.94i/29.97p LP	VBR	17500000 or less	17500000	IBBP	15	4:2:0	MP@HL	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512
HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p LP	VBR	17500000 or less	17500000	IBBP	12	4:2:0	MP@HL	2 or 4	16	1	AES3	SDTI-CP	512