

EDIUS Pro 8 AJAハードウェア機能対応一覧

NOTE: ご利用の際は、AJA ハードウェアドライバー v12.1.0 をインストールしてください。

機能	KONA 4	KONA 3G	KONA LHi
10bit 対応	○	○	○
2K(2048x1556) 対応	-	-	-
4K 対応	○*3	○*3	-
タイムコード入力	-	-	-
タイムコード出力	○*4	○*4	○*4
アンシラリーデータ付キャプチャ	-	-	-
アンシラリーデータスルー出力	-	-	-
ステレオスコピック対応	-	-	-
デッキコントロール	-	-	-
外部REF信号入力	○ (BB / 3値)	○ (BB / 3値)	○ (BB / 3値)
最大音声ch数 / ビット数	16ch*2 / 24bit*1	16ch*2 / 24bit*1	8ch / 24bit*1

*1 使用する音声端子によって異なります。

*2 SDI エンベデッド出力時、チャンネル数は16chになります。

*3 AJA Firmware Screen で4Kモードへ切り替える必要があります。

*4 対応するタイムコードはLTCのみです。またビデオフォーマットによってはタイムコード出力できません。詳しくはフォーマット対応一覧をご覧ください。

NOTE:

- K3G-Box for KONA 3G, KLHi-Box for KONA LHI は未サポートです。

EDIUS Pro 8 AJAハードウェアフォーマット対応一覧

製品名		映像		音声	備考
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数	
KONA 4	出力	SDI	4096x2160/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 3840x2160/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	SDI エンベデッドオーディオ / 16ch *4096x2160/29.97p 時は8ch	*タイムコードは出力されません。
		HDMI	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオ / 8ch	
		Component	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ 8ch	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ 8ch	

製品名		映像		音声	備考
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数	
KONA 3G	出力	SDI	4096x2160/29.97, 25, 24, 23.98p 3840x2160/29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	SDI エンベデッドオーディオ / 16ch *4096x2160/29.97p 時は8ch	*タイムコードは出力されません。
		HDMI	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオ / 8ch	
		Component	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ 8ch	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ 8ch	

製品名		映像		音声	備考
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数	
KONA LHi	出力	SDI	1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	SDI エンベデッドオーディオ / 8ch	*タイムコードは出力されません。
		HDMI	1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオ / 8ch	
		Component	1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU, アナログオーディオ / 2ch	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU, アナログオーディオ / 2ch	