

EDIUS Pro 8 Blackmagic Design ハードウェア機能対応リスト

NOTE: 本リストは Desktop Video 10.3.5 でテストした結果をもとに作成しています。

2015年7月現在

機能	DeckLink SDI 4K	DeckLink Studio 4K	DeckLink Duo	DeckLink Quad	DeckLink SDI	DeckLink HD Extreme 3D+
10bit 対応	○	○	○	○	○	○
1080p24 モード*1	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF
タイムコード入力*2	○	○	○	○	○	○
タイムコード出力*2	○	○	○	○	○	○
ステレオスコピック対応	-	-	-	-	-	○
デッキコントロール	-	-	-	-	-	-
外部REF信号入力	○	○	○	○	○	○
最大音声ch / ビット数	16ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	16ch / 24bit

*1 ネイティブもしくは PsF モードのいずれかを Black Magic Control Panel で選択します。

*2 ビデオフォーマットによってはタイムコードの入出力ができないことがあります。詳しくは対応フォーマットリストをご覧ください。

EDIUS Pro 8 Blackmagic Design ハードウェア機能対応リスト

NOTE: 本リストは Desktop Video 10.3.5 でテストした結果をもとに作成しています。

ハードウェア		端子名	対応フォーマット	備考
DeckLink SDI 4K	入力	SDI	4096x2160/25p*, 24p*, 23.98p* 3840x2160/29.97p*, 25p*, 24p*, 23.98p* 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i	*タイムコードは出力されません。
	出力	SDI	1280x720/59.94p, 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	
DeckLink Studio 4K	入力	SDI	4096x2160/25p*, 24p, 23.98p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i	*SDI 入力のみ
		HDMI	1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
DeckLink Studio 4K	出力	SDI	"4096x2160/25p*, 24p*, 23.98p* 3840x2160/29.97p*, 25p*, 24p*, 23.98p* 1920x1080/59.94p*, 50p*, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*"	*タイムコードの出力はできません。

DeckLink Studio 4K	出力	HDMI	4096x2160/25p, 24p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
DeckLink Duo	入力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	*タイムコードの出力はできません。
DeckLink Quad	入力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	*タイムコードの出力はできません。
DeckLink SDI	入力	SDI	"1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*	*タイムコードの入力はできません。
	出力	SDI	720x486/59.94i* 720x576/50i**	*タイムコードの出力はできません。