

EDIUS Pro 8 Matrox ハードウェア機能対応リスト

NOTE: ご利用の際は、Matrox Mtx.utils v7.5.1 をインストールしてください。

Function	MXO2LE	MXO2mini	MXO2	MXO2Rack	Mojito MAX
10bit 対応	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3
2K(2048x1556) 対応	-	-	-	-	-
4K 対応	-	-	-	-	-
タイムコード入力	-	-	-	-	-
タイムコード出力	-	-	-	-	-
アンシラリーデータ付キャプチャ	-	-	-	-	-
アンシラリーデータスルー出力	-	-	-	-	-
ステレオスコピック対応	-	-	-	-	-
デッキコントロール	-	-	-	-	-
外部REF信号入力	○ (BB/3値)	-	○ (BB/3値)	○ (BB/3値)	○ (BB/3値)
最大音声チャンネル数 / ビット数	16ch*1*2 / 24bit	8ch*1 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit

*1 使用する音声入出力端子によって異なります。

*2 SDI エンベデッドで出力時、音声チャンネル数は16chになります。

*3 SD フォーマットは非対応になります。

NOTE:

- Mojito MAX のH.264ハードウェアエンコード機能は使用できません。

EDIUS Pro 8 Matrox ハードウェア機能対応リスト

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2LE	入力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 8ch アナログオーディオ: 2ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 16ch アナログオーディオ: 2ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2 Mini	入力	HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
	出力	HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	アナログオーディオ: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2	入力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 16ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2 Rack	入力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
	出力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 16ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
Mojito MAX	入力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオ: 16ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		HDMI	1920x1080/ 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI エンベデッドオーディオ: 8ch AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		Component	1920x1080/ 29.97, 25, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU デジタルオーディオ: 2ch アナログオーディオ: 4ch