

EDIUS Pro 7 Matrox NLEハードウェア機能対応リスト

NOTE: ご利用の際は、Matrox Mtx.utils v7.5.1 をインストールしてください。

Function	MXO2LE	MXO2mini	MXO2	MXO2Rack	Mojito MAX
10bit 対応	○	○	○	○	○
2K(2048x1556) 対応	-	-	-	-	-
4K 対応	-	-	-	-	-
タイムコード入力	-	-	-	-	-
タイムコード出力	-	-	-	-	-
アンシラリーデータ付キャプチャ	-	-	-	-	-
アンシラリーデータスルー出力	-	-	-	-	-
ステレオスコピック対応	-	-	-	-	-
デッキコントロール	-	-	-	-	-
外部REF信号入力	○ (BB/3値)	-	○ (BB/3値)	○ (BB/3値)	○ (BB/3値)
最大音声チャンネル数 / ビット数	16ch*1*2 / 24bit	8ch*1 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit	16ch*1*2 / 24bit
Windows 8 対応	-	-	-	-	-

*1 使用する音声入出力端子によって異なります。

*2 SDI エンベデッドで出力時、音声チャンネル数は16chになります。

NOTE:

- MXO2, MXO2 Rack, Mojito MAX のいずれかを使用する場合は、EDIUS 7.3 以降にアップデートしてください。
- Mojito MAX のH.264ハードウェアエンコード機能は使用できません。

EDIUS Pro 7 Matrox NLEハードウェア機能対応リスト

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2LE	入力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 8ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2 Mini	入力	HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	Unbalanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Unbalanced Analog Audio: 2ch
	出力	HDMI	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	Unbalanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Unbalanced Analog Audio: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2	入力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 6ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 6ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 6ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 6ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
MXO2 Rack	入力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	Balanced Analog Audio: 2ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
Mojito MAX	入力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
	出力	SDI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		HDMI	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p	HDMI embedded: 8ch AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 4ch Unbalanced Analog Audio: 2ch
		Component	1920x1080/30, 29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU: 2ch Balanced Analog Audio: 2ch