

## EDIUS Pro 9 サードパーティー製ハードウェア対応情報

### AJA

**NOTE:** ご利用の際は AJA Hardware Driver v13.0.0 をインストールしてください。

対応ハードウェア	インターフェース タイプ	NOTE
KONA 3G	PCI-e	1. 全機種プレビューデバイスとしてのみ利用可能。 2. 以下の機能は使用不可。 - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - K3G-Box for KONA 3G の使用 - KLHi-Box for KONA Lhi の使用
KONA 4	PCI-e	
KONA LHi	PCI-e	

### Black Magic Design

**NOTE:** ご利用の際は Desktop Video v10.9.5 をインストールしてください。

対応ハードウェア	インターフェース タイプ	NOTE
DeckLink 4K Extreme	PCI-e	1. 全機種プレビューデバイスとしてのみ利用可能。 2. 以下の機能は使用不可。 - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー
DeckLink 4K Extreme 12G	PCI-e	
DeckLink SDI 4K	PCI-e	
DeckLink Studio 4K	PCI-e	
Intensity Pro 4K	PCI-e	

### Matrox

**NOTE:** ご利用の際は Matrox Mtx. Utils v8.0.0.15342 をインストールしてください。また、EDIUS は 9.20.3340 以降へアップデートしてください。

対応ハードウェア	インターフェース タイプ	NOTE
MXO2	PCI-e	1. 全機種プレビューデバイスとしてのみ利用可能。 2. 以下の機能は使用不可。 - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - タイムコード出力 - MAX H.264 エンコーダー
MXO2 LE	PCI-e	
MXO2 Mini	PCI-e	
MXO2 Rack	PCI-e	
Mojito MAX	PCI-e	

## 対応ビデオフォーマット

解像度	フレームレート	NOTE
4K DCI	24p 23.98p	—
4K UHD	29.97p 25p	
HD	59.94i 50i 59.94p 50p	
SD	NTSC PAL	