

EDIUS X Pro サードパーティー製ハードウェア対応情報

対応ハードウェア

AJA

| ハードウェアモデル名 | AJA ドライバーバージョン | I/O | Notes |
|------------|----------------|----------|--|
| KONA 1 | v15.5.3 | キャプチャ・再生 | 下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - K3G-Box for KONA 3G の使用 - KLHi-Box for KONA Lhi の使用 - アンシラリーデータパススルー - SD フォーマットでのキャプチャ、再生におけるタイムコード入出力 |
| KONA 3G | | 再生のみ | |
| KONA 4 | | 再生のみ | |
| KONA 5 | | キャプチャ・再生 | |
| KONA LHi | | 再生のみ | |
| Io4K | | 再生のみ | |
| Io4K Plus | | 再生のみ | |

Black Magic Design

| ハードウェアモデル名 | BMD ドライバーバージョン | I/O | Notes |
|--------------------------|----------------|------|---|
| DeckLink 4K Extreme 12G | v11.6 | 再生のみ | 下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - アンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K のみ非対応) - 4K DCI or QFHD ビデオでのアンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K を除くモデル) |
| DeckLink 8K Pro | | | |
| DeckLink Mini Monitor 4K | | | |
| DeckLink SDI 4K | | | |
| DeckLink Studio 4K | | | |
| Intensity Pro 4K | | | |
| UltraStudio 4K Mini | | | |

対応フォーマット

| 機能 | 仕様 |
|------------------------|---|
| QFHD ビデオの対応フレームレート(最大) | 30p (59.94p は非対応) |
| 8K ビデオ出力 | 非対応 |
| 対応解像度・フレームレート | 4K DCI: 24p, 23.98p QFHD: 29.97p, 25p 1920 x 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720: 59.94p, 50p 720 x 576: 50i 720 x 486: 59.94i |

制限事項

- Blackmagic Design ハードウェアサポートにおいて、HDR metadata の取り扱いに対応するのは DeckLink 4K Extreme 12G と UltraStudio 4K Mini のみです。
- AJA ドライバーはタイムコードが取り扱えるビデオフォーマットに制限があります。このため、AJA ハードウェアを SD フォーマットで使用する場合、タイムコードは取り扱えません。

既知の不具合

AJA KONA1 使用時にオーディオノイズが発生する

| | |
|------|---|
| 不具合 | AJA KONA 1 を SD フォーマットで使用すると 9 ～16 ch オーディオにノイズが発生する(1～8 ch は正常)。 |
| 回避方法 | なし。 |

Black Magic Design ハードウェアでアナログオーディオが出力されない

| | |
|------|---|
| 不具合 | アナログオーディオが出力されない(HDMI or SDI エンベデッドオーディオは動作する)。 |
| 回避方法 | BMD Desktop Video to 11.5.1 を使用する。 |