

EDIUS X Pro サードパーティー製ハードウェア対応情報

対応ハードウェア

AJA

ハードウェアモデル名	AJA ドライバーバージョン	I/O	Notes
KONA 1	v15.5.3	キャプチャ・再生	下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - K3G-Box for KONA 3G の使用 - KLHi-Box for KONA Lhi の使用 - アンシラリーデータパススルー - SD フォーマットでのキャプチャ、再生におけるタイムコード入出力 - キャプチャダイアログ画面中の「現在のタイムコード」表示
KONA 3G		再生のみ	
KONA 4		再生のみ	
KONA 5		キャプチャ・再生	
KONA LHi		再生のみ	
Io4K		再生のみ	
Io4K Plus		再生のみ	

Black Magic Design

ハードウェアモデル名	BMD ドライバーバージョン	I/O	Notes
DeckLink 4K Extreme 12G	v11.6	再生のみ	下記機能は使用不可: - RS-422 リモートコントロール - ステレオスコピックモードでのプレビュー - アンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K のみ非対応) - 4K DCI or QFHD ビデオでのアンシラリーデータパススルー(Intensity Pro 4K を除くモデル)
DeckLink 8K Pro			
DeckLink Mini Monitor 4K			
DeckLink SDI 4K			
DeckLink Studio 4K			
Intensity Pro 4K			
UltraStudio 4K Mini			

対応フォーマット

機能	仕様
QFHD ビデオの対応フレームレート(最大)	30p (59.94p は非対応)
8K ビデオ出力	非対応
対応解像度・フレームレート	4K DCI: 24p, 23.98p QFHD: 29.97p, 25p 1920 x 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 1280 x 720: 59.94p, 50p 720 x 576: 50i 720 x 486: 59.94i

制限事項

- Blackmagic Design ハードウェアサポートにおいて、HDR metadata の取り扱いに対応するのは DeckLink 4K Extreme 12G と UltraStudio 4K Mini のみです。
- AJAドライバーはタイムコードが取り扱えるビデオフォーマットに制限があります。このため、AJAハードウェアをSDフォーマットで使用する場合、タイムコードは取り扱えません。

既知の不具合

AJA KONA1 使用時にオーディオノイズが発生する

不具合	AJA KONA 1 を SD フォーマットで使用すると 9 ~16 ch オーディオにノイズが発生する(1~8 ch は正常)。
回避方法	なし。

Black Magic Design ハードウェアでアナログオーディオが出力されない

不具合	アナログオーディオが出力されない(HDMI or SDI エンベデッドオーディオは動作する)。
回避方法	BMD Desktop Video to 11.5.1 を使用する。